

CHARIOT TÉLESCOPIQUE



HTL 4014



PRODUCTIVITÉ & PRÉCISION

- > Transmission hydrostatique et pédale d'approche fine
- > Blocage de l'essieu arrière et correcteur de dévers en standard
- > Mouvements de contrôle simultanés et proportionnels
- > Alignement semi-automatique des roues

PERFORMANCE & CONFORT

- > Vitesses de mouvements optimisés
- > Performances de levage exceptionnelles
- > Cabine haute sécurité
- > Cabine intuitive et ergonomique

FACILE À UTILISER ET À ENTREtenir

- > Accès facile à tous les composants
- > Commande des mouvements intelligents 4 en 1
- > Rapide calibration du LMS (Système de management de la charge)



HAUTEUR MAXIMALE DE LEVAGE

13.6 M



CAPACITÉ MAXIMALE DE CHARGE

4000 KG

HTL 4014

CHARIOT TÉLESCOPIQUE

PERFORMANCES

HTL 4014


Capacité maximale de charge	4000 kg
Capacité de charge à hauteur maximale	3000 kg
Capacité de charge à portée maximale	1000 kg
Hauteur maximale de levage	13.6 m
Portée à hauteur maximale	1.5 m
Portée maximale	9.8 m

DIMENSIONS

A Longueur hors tout	6.46 m
B Largeur hors tout	2.43 m
C Hauteur hors tout	2.6 m
D Empattement latéral	2.89 m
E Garde au sol sous châssis	50 cm
F Voie avant	1.95 m
G Largeur cabine externe	0.96 m
H Largeur - stabilisateurs baissés	3.34 m
I Hauteur du point d'articulation du bras	1.75 m
J Angle d'attaque du châssis	29 °
K Angle d'inclinaison supérieur des fourches	18 °
L Angle d'inclinaison inférieur des fourches	104 °
Rayon de braquage externe sur pneu	4.5 m
Poids à vide - avec fourches	10710 kg
Type pneus	400 / 80 - 24

MOTEUR

Modèle Moteur	PERKINS TIER III / Stage 3A	KOHLER TIER IV / Stage 3B
Cylindrée	4400 cm ³	3400 cm ³
Puissance moteur	70kW / 94 hp @ 2300rpm	55.4kW / 74 hp @ 2200rpm
Couple moteur	392Nm @ 1400rpm	375Nm @ 1400rpm
Transmission	Hydrostatic transmission	
Réservoir de carburant	130 l	130 l
Huile moteur	7 l	15 l



ÉQUIPEMENT STANDARD

- > Transmission hydrostatique
- > Blocage hydraulique de l'essieu arrière
- > Cabine ROPS / FOPS avec chauffage et ventilation
- > Correcteur de dévers: ± 10°
- > Coupure des mouvements aggravants en cas de surcharge
- > Circuit hydraulique accessoires jusqu'en tête de flèche
- > Commandes simultanées et proportionnelles des mouvements flèche / télescope / cavage et accessoires
- > Clapets de sécurité sur vérins hydrauliques
- > 4 roues motrices et directrices
- > Tableau de bord e-tronic rétro éclairé

OPTIONS ET ACCESSOIRES

- > Distributeur hydraulique à commande électrique
- > Différentes typologies de pneus
- > Feux de travail
- > Camera ou radar de recul
- > Grille de protection pare-brise
- > Climatisation
- > Huile pays froid, chaud ou biodégradable
- > Godets
- > Pinces
- > Potences
- > Treuils
- > Plateformes

