

Plate-forme

Plate-forme 2,50 x 5,35 m (7,55 m avec extension)
Extension de plate-forme motorisée à commande hydraulique unique
Plancher en bois composite traité
Rambardes rabattables
Portillon à fermeture automatique
Boîtier de commandes de la plate-forme amovible
Boîtier de commandes de la plate avec DEL d'état de fonctionnement¹
Anneaux de fixation de la longe de sécurité
Commande de translation proportionnelle
Système de détection de charge
2 vitesses de translation sélectionnables
Système de verrouillage différentiel

Alimentation et Transmission

Moteur diesel Deutz D2011L04i (42kW)
Filtre à particules sur le pot d'échappement
Capots basculants: moteur et compartiments hydrauliques
Système de diagnostic du moteur avec coupure intégrée
Transmission hydraulique
Quatre roues directrices

¹ DEL sur la console de commande de la plate-forme pour le dévers, la translation à vitesse élevée, la montée, la translation et les verrouillages de surcharge.

Équipements et Accessoires

Stabilisateurs hydrauliques Nivelux
Grilles de protection en acier pour les bras ciseaux
Pneus mousses chantier 315/80 R22.5
Essieu arrière oscillant
Témoin de dévers 3 degrés avec coupe-circuit
Commutateur de commandes à clé, boîtier bas
Lubrification complète de toutes les bagues de bras ciseaux
Barre de sécurité pour la maintenance
Système de descente manuelle
Compteur horaire
Avertisseur sonore
Alarme de mouvements
Anneaux d'arrimage et d'élingage

Options Disponibles

Câble d'alimentation c.a. vers la plate-forme



JLG France
ZI de Beaulieu
F47400 FAUILLET
Tel: + 33 (0) 553 88 31 70
Fax: + 33 (0) 553 88 31 79
Email: jlgfrance@jlg.com
www.jlgeurope.com
An Oshkosh Corporation Company

Printed in UK
FORM No.: DS170
PART NO.: DS170-FRENCH

245-25

A. Hauteur plate-forme en élévation	24.50 m
B. Hauteur plate-forme repliée	3.14 m
C. Hauteur des gardes corps	1.10 m
D. Hauteur repliée gardes corps repliés	3.24 m
E. Dimension plate-forme	2.50 m x 5.35 m
F. Longueur plate-forme avec extension	7.80 m
G. Largeur totale	2.50 m
H. Longueur totale	5.78 m
I. Empattement	3.90 m
Garde au sol	0.26 m
Capacité plate-forme	750 kg
Capacité plate-forme avec extension	750 kg
Durée d'un cycle montée/descente	125 / 80 sec
Hauteur maximum de translation	21.00 m
Extension plate-forme	Hydraulique
Poids brut ¹	16,300 kg
Pression au sol maximum	6.0 kg/cm ²
Vitesse de translation – haut	2.3 km/h
Vitesse de translation –en élévation	0.3 km/h
Pente franchissable (4x4x2)	25%
Rayon de braquage intérieur	1.50 m
Rayon de braquage extérieur	6.20 m
Essieu oscillant	0.15 m (±)
Pneus	315/80 R22.5 Mousse
Puissance Moteur diesel	42 kW Deutz D2011L04i
Capacité du réservoir	90 L
Réservoir hydraulique	325 L

¹ Certains poids et dimensions peuvent varier en fonction des réglementations en vigueur dans le pays d'utilisation ou par l'adjonction d'équipements optionnels.

