

## Plate-forme

Plate-forme 0,66 x 0,66 m avec sous-lisse coulissante

Verrouillage de sécurité des commandes

Anneau de fixation de la longe de sécurité

## Alimentation et Transmission

Châssis à 5 roues avec stabilisateurs

Verrouillage des stabilisateurs avec panneau de DEL

Pneus non marquants et roues folles

Dispositif de chargement à galets

<sup>1</sup> Ne s'applique qu'aux modèles c.c. alimentés par batterie

## Équipements et Accessoires

Mât en aluminium filé sans entretien

Câbles de rappel sur ressort

Indicateur d'état de charge des batteries<sup>1</sup>

Descente manuelle

Interrupteur d'alimentation principal à clé

Anneaux de remorquage

Point d'élingage

Passages de fourches

## Options Disponibles

Plate-forme 0,66 x 0,66 m (l x l) avec porte d'accès

Plate-forme 0,56 x 0,56 m (l x l) avec porte d'accès

Plate-forme 0,66 x 0,46 m (l x l) avec porte d'accès

Câble d'alimentation c.a. vers la plate-forme

Alimentation secteur 230 V (modèles ca)

Alimentation batterie de traction 12 V 95 A/h (modèle cc), longue durée

Compartiment de la batterie et du chargeur pivotant<sup>1</sup>

Chargeur de batterie 100/240 V automatique<sup>1</sup>

Stabilisateurs externes

Porte néons

Plateau porte-outils (0,12 x 0,36 x 0,10 m)

Alarme de descente

Commande de descente urgente

### JLG France

ZI de Beaulieu  
F47400 FAUILLET

Tel: + 33 (0) 553 88 31 70

Fax: + 33 (0) 553 88 31 79

Email: [jlgfrance@jlg.com](mailto:jlgfrance@jlg.com)

[www.jlgeurope.com](http://www.jlgeurope.com)

An Oshkosh Corporation Company

	<b>P 21</b>
Hauteur Travail	8.28 m
Hauteur plate-forme	6.28 m
Capacité Plate-forme de travail	160 kg <sup>1</sup>
Hauteur totale - Replié	1.72 m
Hauteur totale - incliné	—
Largeur totale - Replié	0.75 m
Longueur totale - Replié	1.24 m
Hauteur marche	0.40 m
Encombrement au sol Longueur	1.54 m
Encombrement au sol Longueur (option extérieur)	2.40 m
Encombrement au sol Largeur	1.28 m
Encombrement au sol Largeur (option extérieur)	2.14 m
Ecartement par rapport au mur - avant	0.15 m
Ecartement par rapport au mur - avant (option extérieur)	0.58 m
Ecartement par rapport au mur - côté	0.31 m
Ecartement par rapport au mur - côté (option extérieur)	0.74 m
Dimensions plate-forme (L x l)	0.66 m x 0.66 m
Poids – AC*	330 kg
Poids – DC*	345 kg
Pression au sol	5.3 kg/cm <sup>2</sup>
Batteries	12V -95 A/hr
Chargeur	12V – 10A
Moteur électrique - AC	230V - 1.1 kW
Moteur électrique - DC	12V - 1.1 kW
Systeme hydraulique	6 L

<sup>1</sup> Capacités indiquées sont pour 1 personne

\* Le poids total peut varier en fonction des réglementations en vigueur dans le pays d'utilisation ou par l'adjonction d'équipements optionnels.